



## MOTUL TEKMA MEGA 15W-40

Lubricante para motores Diésel Pesado  
SHPD: « Super High Performance Diesel »  
Lubricante para motores Diésel Pesado  
SHPD: « Super High Performance diésel »  
Mineral

### USO

**TEKMA MEGA 15W40** es un lubricante para motores diésel pesados, con o sin turbo, para motores de modelos antiguos.

### PRESTACIONES

#### VORTEILE FÜR MOTOR UND UMWELT

Hochwertige Rohstoffe garantieren eine lange Gebrauchsdauer des Motorenöls und Schutz auch bei langen Ölwechselintervallen.

Guter Korrosions- und hoher Verschleißschutz.

Ganzjährige Verwendbarkeit.

Hält den Motor sauber und garantiert eine optimale Verbrennung.

Geringe Ölverbrauchsneigung.

### RECOMENDACIONES

Intervalo de cambio de aceite: consulte las recomendaciones del fabricante y ajústelo a su propio uso.

Se puede mezclar con aceites sintéticos o minerales.

### PROPIEDADES

Color	Visual	Ámbar claro
Grado de viscosidad	SAE J 300	15W-40
Densidad a 20 °C		0.872
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	104.3 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	14.9 mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	149.0
Punto congelación	ASTM D97	-39.0 °C / -38.0 °F
TBN	ASTM D2896	10.5 mg KOH/g

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



## MOTUL TEKMA MEGA 15W-40

Lubricante para motores Diésel Pesado  
SHPD: « Super High Performance Diesel »  
Lubricante para motores Diésel Pesado  
SHPD: « Super High Performance diésel »  
Mineral

Punto de inflamación

ASTM D92

226.0 °C / 439.0 °F



## MOTUL TEKMA MEGA 15W-40

Lubricante para motores Diésel Pesado  
SHPD: « Super High Performance Diesel »  
Lubricante para motores Diésel Pesado  
SHPD: « Super High Performance diésel »  
Mineral

NORMAS	
ACEA	E7 (sustituye E5 y E3)
API	CI-4/CH-4
MACK	EO-N
MERCEDES-BENZ	MB-Approval 228.3
RENAULT TRUCKS	RVI RLD-2
VOLVO	VDS-3
PRESTACIONES OE	
CATERPILLAR	ECF-1a
CUMMINS	CES 20076/77/78
DETROIT DIESEL	DDC 93K215
IVECO	
KAMAZ	approval for EURO III, EURO IV, EURO V ecological classes
MAN	3275
MTU	Type 2
PRODUCTOS	
GLOBAL	DHD-1

