

MOTUL TEKMA MEGA 15W-40

Lubrifiant pour moteur Diesel Poids Lourd. SHPD: « Super High

Performance Diesel »

Lubrifiant pour moteur Diesel Poids Lourd SHPD: « Super High Performance Diesel »

Minérale

CONSEILS D'UTILISATIONS

TEKMA MEGA 15W-40 est un lubrifiant pour tous moteurs diesel poids lourd turbocompressés ou atmosphériques : camions, autocars, matériels de travaux publics, matériels agricoles, moteurs stationnaires, moteurs marins.

Convient pour les flottes comprenant des moteurs de dernière génération et antérieurs.

PERFORMANCES

TEKMA MEGA 15W-40 est dédié à tous moteurs Diesel Poids Lourd turbocompressés ou atmosphériques Européens, Américains ou Japonais, de technologie à faibles émissions, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, équipés de systèmes EGR (recirculation de gaz d'échappement), SCR (Réduction Catalytique Sélective), ou ancienne génération : Camions, autocars, matériels de travaux publics, matériels agricoles, moteurs stationnaires, moteurs marins.

Convient pour les flottes comprenant matériels de haute technologie et traditionnels.

RECOMMANDATIONS

Vidanges: Selon préconisation du constructeur et à adapter selon l'utilisation.

Peut-être mélangée aux huiles synthétiques ou minérales.

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Ambre clair	
Grade de viscosité	SAE J 300	15W-40	
Densité à 20°C		0.872	
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	104.3 mm²/s	
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	14.9 mm²/s	
Indice de viscosité	ASTM D2270	149.0	
Point d'écoulement	ASTM D97	-39.0 °C / -38.0 °F	
TBN	ASTM D2896	10.5 mg KOH/g	
N			

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

04/23

MOTUL TEKMA MEGA 15W-40

Lubrifiant pour moteur Diesel Poids Lourd. SHPD: « Super High Performance Diesel » Lubrifiant pour moteur Diesel Poids Lourd SHPD: « Super High Performance Diesel » Minérale

Point éclair ASTM D92 226.0 °C / 439.0 °F



MOTUL TEKMA MEGA 15W-40

Lubrifiant pour moteur Diesel Poids Lourd. SHPD: « Super High Performance Diesel »

Lubrifiant pour moteur Diesel Poids Lourd SHPD: « Super High Performance Diesel »

Minérale

NORMES				
ACEA	E7 (Remplace E5 et E3)			
API	CI-4/CH-4			
MACK	EO-N			
MERCEDES-BENZ	MB-Approval 228.3			
RENAULT TRUCKS	RVI RLD-2			
VOLVO	VDS-3			
OE - PERFORMANCE				
CATERPILLAR	ECF-1a			
CUMMINS	CES 20076-77-78			
DETROIT DIESEL	DDC 93K215			
IVECO				
KAMAZ	approval for EURO III, EURO IV, EURO V ecological classes			
MAN	3275			
MTU	Type 2			
PRODUITS				
GLOBAL	DHD-1			