



ТЕКМА МЕГА 15W-40

Мінеральне

ОПИС

ТЕКМА МЕГА 15W-40 - це моторна олива для високопотужних дизелів атмосферних чи з турбонаддувом, а також для двигунів попередніх поколінь.

ПЕРЕВАГИ

- Диспергуючі та антиоксидантні властивості: захист від накопичення сажі та забивання оливного фільтра.
- Чудові протизношувальні властивості: забезпечує захист від полірування дзеркала циліндрів.
- Чудові протизношувальні властивості: забезпечує захист від полірування дзеркала циліндрів.
- Володіє антикорозійними, протипінними властивостями

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CHARACTERISTICS	METHOD	ТЕКМА МЕГА 15W-40
Колір	Візуально	Світло-бурштиновий
Клас в'язкості	SAE J 300	15W-40
Густина при 20 ° C (68 ° F)		0.872
В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	104,3 мм ² /с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	14,9 мм ² /с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	149,0
Початок кристалізації	ASTM D97	-39,0 °C / -38,0 °F
TBN	ASTM D2896	10,5 мг KOH / г
Температура спалаху	ASTM D92	226,0 °C / 439,0 °F



СТАНДАРТИ / СХВАЛЕННЯ / ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ

ТЕКМА MEGA 15W-40 відповідає наступним стандартам:

- ACEA - E7 (Замінює E5 и E3)
- API - CI-4/CH-4

ТЕКМА MEGA 15W-40 received approvals from:

- MACK - EO-N
- MERCEDES-BENZ - MB-Approval 228.3
- RENAULT TRUCKS - RVI RLD-2
- VOLVO - VDS-3

ТЕКМА MEGA 15W-40 meets or exceeds the most common specifications and OEM requirements:

- CUMMINS - CES 20076-77-78
- GLOBAL - DHD-1
- MTU - Type 2
- MAN - 3275
- DETROIT DIESEL - DDC 93K215
- CATERPILLAR - ECF-1a
- IVECO -
- KAMAZ - approval for EURO III, EURO IV, EURO V ecological classes

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Інтервал заміни оливи обирається згідно рекомендацій виробника техніки і може бути змінений

з огляду на умови експлуатації автомобіля.

За необхідності, може змішуватись з оливами на мінеральній та синтетичній основах.



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Уся інформація та правила щодо здоров'я, безпеки та навколишнього середовища зазначені в паспорті безпеки. Він містить інформацію про ризики, процедури безпеки та правила надання першої допомоги в екстрених ситуаціях. Він роз'яснює всі процедури, які необхідно виконати у випадку випадкового розливу, а також щодо утилізації продукту та його впливу на навколишнє середовище. Технічні характеристики нашої продукції є визначеними лише на момент замовлення та підпадають під дію наших загальних умов продажу та гарантії. Щоб надати нашим клієнтам найновіші технічні розробки, загальні характеристики наших продуктів можуть відрізнятися. Паспорт безпеки цього продукту доступний на сайті www.motul.com.

The specifications of our products are definite only at the time of order, and are subject to our general sale and guarantee conditions. To give our customers the latest technical developments, the general characteristics of our products may vary. The safety data sheet of this product is available at www.motul.com.