



MOTUL TEKMA MEGA+ 15W-40



Lubricante de motor diesel pesado.
Lubricante de motor diesel pesado.
Mineral

USO

Tekma Mega+ 15W40 es un aceite lubricante especialmente diseñado para motores de última generación de vehículos industriales pesados como autobuses, camiones, máquinas de construcción, máquinas agrícolas, motores estacionarios, así como embarcaciones, que usan combustible de bajo contenido en azufre (≤ 500 ppm).

PRESTACIONES

TEKMA MEGA + 15W-40 está diseñado para motores turbo diésel de inyección directa de bajas emisiones, que cumplen con las normativas sobre emisiones Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V o Euro VI, equipados con sistema EGR (Exhaust Gas Re-circulation) y o sistema SCR (Selective Catalyst Reduction) y con/sin DPF (Diesel Particulate Filter), trabajando en condiciones altamente severas de carga y servicio, con exigencias para el aceite de una calidad ACEA E9 "Low Saps" con reducido contenido en cenizas sulfatadas ($\leq 1,0\%$), fósforo ($\leq 0,12\%$) y azufre ($\leq 0,4\%$).

TEKMA MEGA + 15W-40 puede ser usado como lubricante unico en flotas mixtas con vehículos tanto de nueva generación como antiguos.

RECOMENDACIONES

Intervalos de mantenimiento: consulte las recomendaciones de los fabricantes y ajústelo a su propio uso.
Puede mezclarse con aceites minerales o sintéticos.

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	15W-40
Densidad a 20 °C	ISO 12.185	0.874
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	119.8 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	15.7 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	138.0

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



MOTUL TEKMA MEGA+ 15W-40



Lubricante de motor diesel pesado.
Lubricante de motor diesel pesado.
Mineral

Punto congelación	ASTM D97	-42.0 °C / -43.6 °F
TBN	ASTM D2896	9.86 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	229.0 °C / 444.2 °F



MOTUL TEKMA MEGA+ 15W-40



Lubricante de motor diesel pesado.
Lubricante de motor diesel pesado.
Mineral

NORMAS	
ACEA	E7/E9 (Reemplaza a E5 y E3)
API	CK-4/SN (retrocompatible para API CJ-4, CI-4, CH-4)
MACK	EOS 4.5
MERCEDES-BENZ	MB-Approval 228.31 DTFR 15C100
RENAULT TRUCKS	RVI RLD-3
VOLVO	VDS-4.5
PRESTACIONES OE	
CATERPILLAR	ECF-3
CUMMINS	CES 20086
DAF	Standard Drain
DETROIT DIESEL	DFS 93K222
DEUTZ	DQC III-10 LA
FORD	WSS-M2C171-F1
MAN	M 3775
MTU	Type 2.1
PRODUCTOS	
MTU	Type 2.1

