

TEKMA MEGA X 15W-40

Technosynthese®

TEKMA MEGA X 15W-40 es un lubricante para motores diésel destinados a trabajos pesados atmosféricos o turboalimentados: camiones, bulldozers, maquinaria de construcción, autobuses, maquinaria agrícola, motores fijos, motores para embarcaciones, ...

APLICACIONES

TEKMA MEGA X 15W-40 está concebido para motores diésel de servicio pesado europeos, americanos o japoneses, atmosféricos o turboalimentados, que cumplen con la norma Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, dotados con sistema EGR (recirculación de gases de escape), SCR (reducción catalítica selectiva) o motores de generaciones anteriores: camiones, bulldozers, maquinaria de construcción, autobuses, maquinaria agrícola, motores fijos, motores de embarcaciones, etc.

Puede utilizarse como único lubricante en caso de flotas compuestas por motores nuevas y anteriores generaciones.

VENTAJAS

- Propiedades dispersantes y anti-oxidante: protección contra la acumulación de residuos y la obstrucción de los filtros.
- Nivel anti-desgaste superior: protección del pulido de las paredes interiores del cilindro.
- Propiedades dispersantes y anti-oxidantes: protección contra la obstrucción por residuos y la obturación de los filtros de aceite.
- Anti-corrosión, anti-óxido, anti-espumante.

		TEKMA MEGA X 15W-40
Grado de viscosidad	SAE J 300	15W-40
Densidad a 20 °C (68 °F)	ASTM D1298	0.869
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	102,8 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	15,0 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	153,0
Punto de inflamación	ASTM D92	230,0 °C / 446,0 °F
Punto congelación	ASTM D97	-36,0 °C / -33,0 °F
TBN	ASTM D2896	10,5 mg KOH/g

TEKMA MEGA X 15W-40 es apto para SCANIA, IVECO, DAF, etc., cuando se exige el uso de un lubricante ACEA E3/E5.

La nueva norma Global DHD-1 es el resultado de los requisitos definidos por las asociaciones europeas = (ACEA), americanas = (API) y japonesas = (JASO).

El nuevo rendimiento API CI-4 garantiza protección y durabilidad a motores equipados con sistemas EGR.

PERFORMANCES

TEKMA MEGA X 15W-40 Cumple y excede la mayoría de las especificaciones OEM

- MAN - 3275
- CUMMINS - CES 20071-72-76-77-78
- CATERPILLAR - ECF-2
- MTU - Type 2

TEKMA MEGA X 15W-40 Homologado por:

- MACK - EO-N
- MERCEDES-BENZ - MB-Approval 228.3
- RENAULT TRUCKS - RVI RLD-2
- VOLVO - VDS-3
- KAMAZ - approval for EURO III, EURO IV, EURO V ecological classes

TEKMA MEGA X 15W-40 Cumple con las siguientes especificaciones:

- ACEA - E7 (sustituye E5 y E3)
- API - CI-4 / CH-4

RECOMENDACIONES

Intervalo de servicio: según las recomendaciones del fabricante y el propio uso del propietario (tipo de motor, servicio) y el contenido de azufre del combustible diésel.

Puede mezclarse con aceites sintéticos o minerales.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Toda la información y las prescripciones en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente se recogen en la ficha de datos de seguridad. Dicho documento contiene información sobre riesgos, procedimientos de seguridad y recomendaciones de primeros auxilios en caso de emergencia. Aclara todos los procedimientos a implementar en caso de derrame accidental y para el desecho del producto y sus efectos medioambientales.

La ficha de datos de seguridad de este producto está disponible en www.motul.com

Nuestro producto contiene aditivos naturales que pueden modificar el color de los concentrados sin alterar su rendimiento. Las especificaciones de nuestros productos son correctas únicamente en el momento de realizar el pedido y están sujetas a nuestras condiciones generales de venta y garantía. Para que nuestros clientes puedan disfrutar de las últimas innovaciones técnicas, podemos modificar las características generales de nuestros productos.