



Lubricante para motores Diésel Pesado
SHPD: « Super High Performance diésel »
Lubricante para motores diésel pesados
SHPD: «Super High Performance diésel»
Technosynthese®

USO

TEKMA MEGA X 15W-40 es un lubricante para motores diésel pesado atmosféricos o turboalimentados: camiones, bulldozers, maquinaria de construcción, autobuses, maquinaria agrícola, motores fijos, motores para embarcaciones, ...

PRESTACIONES

ACEA E7 ersetzt seit 2004 ACEA E5 und E3 stellt besonders hohe Anforderungen an das Motorenöl hinsichtlich Verschleißschutz, Viskositätsstabilität, Rußbindung und Motorensauberkeit.

Der neue Standard API: CI-4 stellt besonders hohe Anforderungen an das Motorenöl hinsichtlich Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, Kraftstoffersparnis, Motorensauberkeit insbesondere bei verlängerten Wartungsintervallen für Motoren mit Abgasrückführung.

VORTEILE FÜR MOTOR UND UMWELT

Hochwertige Rohstoffe garantieren eine lange Gebrauchsdauer des Motorenöls und Schutz auch bei langen Ölwechselintervallen.

Guter Korrosions- und hoher Verschleißschutz.

Ganzjährige Verwendbarkeit.

Hält den Motor sauber und garantiert eine optimale Verbrennung.

Geringe Ölverbrauchsneigung.

RECOMENDACIONES

Intervalo de servicio: según las recomendaciones del fabricante y el propio uso del vehículo (tipo de motor, programa de mantenimiento) y el contenido de azufre del combustible diésel.

Puede mezclarse con aceites sintéticos o minerales.



MOTUL TEKMA MEGA X 15W-40



Lubricante para motores Diésel Pesado
SHPD: « Super High Performance diésel »
Lubricante para motores diésel pesados
SHPD: «Super High Performance diésel»
Technosynthese®

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	15W-40
Densidad a 20 °C		0.866
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	103.4 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	14.7 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	147.0
Punto congelación	ASTM D97	-42.0 °C / -43.6 °F
TBN	ASTM D2896	10.5 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	236.0 °C / 456.8 °F



MOTUL TEKMA MEGA X 15W-40



Lubricante para motores Diésel Pesado
SHPD: « Super High Performance diésel »
Lubricante para motores diésel pesados
SHPD: «Super High Performance diésel»
Technosynthese®

NORMAS	
ACEA	E7 (sustituye a E5 y E3)
API	CI-4/CH-4
KAMAZ	approval for EURO III, EURO IV, EURO V ecological classes
MACK	EO-N
MERCEDES-BENZ	MB-Approval 228.3
RENAULT TRUCKS	RVI RLD-2
VOLVO	VDS-3
PRESTACIONES OE	
CATERPILLAR	ECF-1a
CUMMINS	CES 20078
DETROIT DIESEL	DDC 93K215
DEUTZ	DQC-III
MAN	3275
MTU	Type 2
PRODUCTOS	
GLOBAL	DHD-1

