



ТЕКМА МЕГА Х 15W-40

Technosynthese®

ОПИС

ТЕКМА МЕГА Х 15W-40 моторна олива для високонавантажених дизелів з турбонаддувом які встановлюються в вантажівках, будівельній техніці, автобусах, сільськогосподарській техніці, стаціонарних двигунах, судових двигунах, тощо.

ПЕРЕВАГИ

- Диспергуючі та антиоксидантні властивості: захист від накопичення сажі та забивання оливного фільтра.
- Володіє антикорозійними, протипінними властивостями
- Чудові протизношувальні властивості: забезпечує захист від полірування дзеркала циліндрів.
- Антикорозійні та протипінні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| CHARACTERISTICS | METHOD | ТЕК МЕГА Х 15W40 |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| Клас в'язкості | SAE J 300 | 15W-40 |
| Густина при 20 ° C (68 ° F) | | 0.866 |
| В'язкість при 40°C (104°F) | ASTM D445 | 103,4 мм ² /с |
| В'язкість при 100°C (212°F) | ASTM D445 | 14,7 мм ² /с |
| Індекс в'язкості | ASTM D2270 | 147,0 |
| Початок кристалізації | ASTM D97 | -42,0 °C / -43,6 °F |
| TBN | ASTM D2896 | 10,5 мг KOH / г |
| Температура спалаху | ASTM D92 | 236,0 °C / 456,8 °F |



СТАНДАРТИ / СХВАЛЕННЯ / ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ

TEK MEGA X 15W40 відповідає наступним стандартам:

- ACEA - E7 (Замінює E5 и E3)
- API - CI-4/CH-4

TEK MEGA X 15W40 received approvals from:

- MACK - EO-N
- MERCEDES-BENZ - MB-Approval 228.3
- RENAULT TRUCKS - RVI RLD-2
- VOLVO - VDS-3
- KAMAZ - approval for EURO III, EURO IV, EURO V ecological classes

TEK MEGA X 15W40 meets or exceeds the most common specifications and OEM requirements:

- CUMMINS - CES 20078
- MAN - 3275
- GLOBAL - DHD-1
- MTU - Type 2
- DEUTZ - DQC-III
- DETROIT DIESEL - DDC 93K215
- CATERPILLAR - ECF-1a

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Міжзмінний інтервал: обирається згідно рекомендацій виробника транспортного засобу і може бути змінений з огляду на умови експлуатації.

За необхідності може змішуватись з оливами на синтетичній чи мінеральній основі.



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Уся інформація та правила щодо здоров'я, безпеки та навколишнього середовища зазначені в паспорті безпеки. Він містить інформацію про ризики, процедури безпеки та правила надання першої допомоги в екстрених ситуаціях. Він роз'яснює всі процедури, які необхідно виконати у випадку випадкового розливу, а також щодо утилізації продукту та його впливу на навколишнє середовище. Технічні характеристики нашої продукції є визначеними лише на момент замовлення та підпадають під дію наших загальних умов продажу та гарантії. Щоб надати нашим клієнтам найновіші технічні розробки, загальні характеристики наших продуктів можуть відрізнятися. Паспорт безпеки цього продукту доступний на сайті www.motul.com.

The specifications of our products are definite only at the time of order, and are subject to our general sale and guarantee conditions. To give our customers the latest technical developments, the general characteristics of our products may vary. The safety data sheet of this product is available at www.motul.com.