



MOTUL TEKMA MEGA X LD 15W-40

Lubricante para motores diésel

SHPD: « Super High Performance diésel »

Con amplios intervalos de servicio

Lubricante para motores diésel

SHPD: « Super High Performance diésel »

Con amplios intervalos de servicio

Technosynthese®

USO

TEKMA MEGA X LD 15W-40 es un lubricante Technosynthese® con base sintética, especialmente desarrollado para países donde el contenido de azufre del combustible es del 0,5% (5000 ppm) aproximadamente, o superior.

PRESTACIONES

NORMAS ACEA E7 (sustituye E5 y E3)
API CI-4/CH-4

HOMOLOGACIONES MERCEDES-BENZ MB-Approval 228.3

PRESTACIONES MTU Type 2, GLOBAL DHD-1, MAN M 3275, CUMMINS CES 20076/77/78, MACK EO-N, VOLVO VDS-3, RENAULT TRUCKS RVI RLD-2

Long Drain (LD)-Motorenöl mit einer Gesamtbasenzahl, TBN = 15 mg KOH/g, um korrosive Angriffe auf die Zylinderlaufbuchsen zu vermeiden, wenn der Motor mit Dieselkraftstoff mit einem hohen Schwefelgehalt über 0,5 % (5000 ppm) betrieben wird. Für emissionsarme Turbo-Diesel-Direkteinspritzer-Motoren, die den Abgasvorschriften Euro II, Euro III, Euro IV oder Euro V entsprechen, mit EGR-System (Exhaust Gas Re-circulation), SCR (Selective Catalytic Reduction) oder älterer Generation ausgestattet sind und mit verlängerten Ölwechselintervallen.

RECOMENDACIONES

Intervalo de servicio: según las recomendaciones del fabricante y el propio uso del propietario (tipo de motor, servicio) y el contenido de azufre del combustible diésel.

Puede mezclarse con aceites sintéticos o minerales.

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	15W-40
---------------------	-----------	--------

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



MOTUL TEKMA MEGA X LD 15W-40

Lubricante para motores diésel

SHPD: « Super High Performance diésel »

Con amplios intervalos de servicio

Lubricante para motores diésel

SHPD: « Super High Performance diésel »

Con amplios intervalos de servicio

Technosynthese®

Densidad a 20 °C		0.868
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	104.8 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	14.7 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	145.0
Punto congelación	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
TBN	ASTM D2896	13.1 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	232.0 °C / 449.6 °F