

Lubrifiant pour moteur diesel
Viscosité: SAE 50 monograde

CONSEILS D'UTILISATIONS

Tous moteurs Diesel turbocompressés ou atmosphériques : Camions, Bulldozers, Matériels de travaux public, Génératrices, Autocars, Matériels agricole, Moteurs marins...
Particulièrement adapté pour les moteurs stationnaires et les équipements mobiles.
Convient également pour les systèmes hydrauliques et les transmissions mécaniques lorsqu'une huile moteur de grade SAE 50 est préconisée.

PERFORMANCES

NORMES API CF / SF

Assure la protection et la longévité des moteurs notamment grâce à une réduction des dépôts dans les gorges des segments de pistons. Pouvoir dispersant très élevé : permet de diminuer la formation de suies et abaisse les risques de colmatage des filtres.
Bonne protection contre l'usure des chemises par polissage.
Anti-oxydant, Anti-corrosion, Anti-rouille, Anti-mousse.

RECOMMANDATIONS

Vidanges : Selon préconisation du constructeur et à adapter selon l'utilisation.
Peut-être mélangée aux huiles synthétiques ou minérales.

PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	50
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.891
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	208.3 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	19.9 mm ² /s

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.



TEKMA NORMA 50

Lubrifiant pour moteur diesel
Viscosité: SAE 50 monograde

Index de viscosité	ASTM D2270	110.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-21.0 °C / -5.8 °F
Point éclair	ASTM D92	222.0 °C / 431.6 °F
TBN	ASTM D2896	10.1 mg KOH/g

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.