

Lubrificante per sistemi idraulici e trasmissioni idrostatiche Minerale

UTILIZZO

TEKMA SUPRA 10W è un olio minerale monogrado sviluppato per sistemi idraulici per la trazione pesante, convertitori di coppia e trasmissioni meccaniche che richiedono un olio con viscosità SAE 10W e pacchetto additivi da olio motore.

E' adatto a trasmissioni power shift, ripartitori di coppia e trasmissioni idrostatiche quando raccomandato dal costruttore.

PRESTAZIONI

Contenuto di zinco > 900 ppm come richiesto da **CATERPILLAR** per i suoi sistemi idraulici.

API CC è una specifica olio motore per condizioni di funzionamento da medio a pesante (Diesel/benzina). Corrisponde alla specifica MIL-L 2104 C. L'olio protegge dalle morchie, dalla corrosione e dai depositi alle alte temperature.

API SE è una specifica per olio motore per motori benzina ad elevato carico. Copre la specifica API-SD e corrisponde approssimativamente alle specifiche Ford M2C-9001-AA, GM 6136 M e MIL-L 46 152 A.

RACCOMANDAZIONI

Può essere miscelato con oli sintetici o minerali.

Intervallo di sostituzione secondo quanto prescritto dal costruttore. Fare riferimento al manuale d'uso e manutenzione del mezzo o contattare il rivenditore per informazioni perchè le indicazioni potrebbero variare.

Consigliamo l'uso di un programma di monitoraggio dell'olio per ottimizzare gli intervalli di sostituzione e massimizzare la protezione dei componenti.

MOTUL**MOTUL TEKMA SUPRA 10W****Lubrificante per sistemi idraulici e trasmissioni idrostatiche
Minerale****RACCOMANDAZIONI**

Colore	ASTM D1500	Ambra
Viscosità	SAE J 300	10W
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.858
Viscosità a 40°C	ASTM D445	32.5 mm ² /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	5.7 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	116
Pour point	ASTM D97	-48.0 °C / -54.0 °F
TBN	ASTM D2896	10.1 mg KOH/g
Punto di infiammabilità	ASTM D92	220.0 °C / 428 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.



MOTUL TEKMA SUPRA 10W

Lubrificante per sistemi idraulici e trasmissioni idrostatiche
Minerale

SPECIFICHE	
API	CC/SE