

Olio per motori Diesel HD
Minerale
Alte ceneri

UTILIZZO

TEKMA SUPRA 20W-50 è un olio motore minerale versatile formulato per motori Diesel trazione pesante aspirati o turbo rispondenti ai limiti di emissione Euro II o precedenti. E' adatto per motori stradali, inclusi camion, autobus, macchine agricole e movimento terra.

Questo lubrificante fornisce eccellente detergenza, disperdenza e proprietà antiusura per mantenere il motore pulito e libero da fuligine, morchie e depositi. Agisce al meglio in condizioni di utilizzo severo e in tutte le stagioni. Può essere utilizzato per flotte di mezzi con motori più vecchi e più nuovi, ma non è adatto a motori con filtro del particolato.

PRESTAZIONI

API CF-4 è la specifica introdotta nel 1990 per oli per motori Diesel 4 tempi, anche turbo, ad alte velocità di rotazione, che utilizzano gasolio ad alto contenuto di zolfo (oltre lo 0,5% in peso). Compre i requisiti delle specifiche API-CD & CE ed è migliorativa in termini di consumo di olio e pulizia dei pistoni.

API SF è una specifica per oli motore benzina, basata sulla API SE, ma migliorativa in termini di maggiore protezione dall'usura e prevenzione delle morchie.

RACCOMANDAZIONI

Può essere miscelato con oli sintetici o minerali.

Intervallo di sostituzione secondo quanto prescritto dal costruttore. Fare riferimento al manuale d'uso e manutenzione del mezzo o contattare il rivenditore per informazioni perchè le indicazioni potrebbero variare.

Consigliamo l'uso di un programma di monitoraggio dell'olio per ottimizzare gli intervalli di sostituzione e massimizzare la protezione dei componenti.



MOTUL TEKMA SUPRA 20W-50

Olio per motori Diesel HD
Minerale
Alte ceneri

RACCOMANDAZIONI

Colore	ASTM D1500	Ambra
Viscosità	SAE J 300	20W-50
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.880
Viscosità a 40°C	ASTM D445	198.0 mm²/s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	19.7 mm²/s
Indice di viscosità	ASTM D2270	135
Pour point	ASTM D97	-30.0 °C / -22.0 °F
TBN	ASTM D2896	9.8 mg KOH/g
Punto di infiammabilità	ASTM D92	238 °C / 460 °F



MOTUL TEKMA SUPRA 20W-50

Olio per motori Diesel HD
Minerale
Alte ceneri

SPECIFICHE	
ACEA	E2
API	CF-4/SF
PRESTAZIONI OE	
MAN	270
MERCEDES-BENZ	MB 228.1