



MOTUL TEKMA SUPRA 20W-50

Olio per motori Diesel HD
Alte ceneri
Minerale – **NGEN Core®**

UTILIZZO

TEKMA SUPRA 20W-50 è un olio motore minerale versatile formulato per motori Diesel trazione pesante aspirati o turbo rispondenti ai limiti di emissione Euro II o precedenti. E' adatto per motori stradali, inclusi camion, autobus, macchine agricole e movimento terra.

Questo lubrificante fornisce eccellente detergenza, disperdenza e proprietà antiusura per mantenere il motore pulito e libero da fuligine, morchie e depositi. Agisce al meglio in condizioni di utilizzo severo e in tutte le stagioni. Può essere utilizzato per flotte di mezzi con motori più vecchi e più nuovi, ma non è adatto a motori con filtro del particolato.

La resistente formulazione **NGEN Core®** combina basi ri-raffinate e vergini di altissima qualità con un'avanzata tecnologia di additivi, assicurando straordinaria protezione e prestazioni nelle condizioni severe di utilizzo tipiche della trazione pesante e delle flotte.

PRESTAZIONI

API CF-4 è la specifica introdotta nel 1990 per oli per motori Diesel 4 tempi, anche turbo, ad alte velocità di rotazione, che utilizzano gasolio ad alto contenuto di zolfo (oltre lo 0,5% in peso). Compre i requisiti delle specifiche API-CD & CE ed è migliorativa in termini di consumo di olio e pulizia dei pistoni.

API SF è una specifica per oli motore benzina, basata sulla API SE, ma migliorativa in termini di maggiore protezione dall'usura e prevenzione delle morchie.

RACCOMANDAZIONI

Può essere miscelato con oli sintetici o minerali.

Intervallo di sostituzione secondo quanto prescritto dal costruttore. Fare riferimento al manuale d'uso e manutenzione del mezzo o contattare il rivenditore per informazioni perchè le indicazioni potrebbero variare.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com



MOTUL TEKMA SUPRA 20W-50

Olio per motori Diesel HD
Alte ceneri
Minerale – **NGEN Core®**

Consigliamo l'uso di un programma di monitoraggio dell'olio per ottimizzare gli intervalli di sostituzione e massimizzare la protezione dei componenti.

RACCOMANDAZIONI

Colore	ASTM D1500	Ambra
Viscosità	SAE J 300	20W-50
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.880
Viscosità a 40°C	ASTM D445	198.0 mm²/s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	19.7 mm²/s
Indice di viscosità	ASTM D2270	135
Pour point	ASTM D97	-30.0 °C / -22.0 °F
TBN	ASTM D2896	9.8 mg KOH/g
Punto di infiammabilità	ASTM D92	238 °C / 460 °F



MOTUL TEKMA SUPRA 20W-50

Olio per motori Diesel HD
Alte ceneri
Minerale – *NGEN Core®*

SPECIFICHE	
ACEA	E2
API	CF-4/SF
PRESTAZIONI OE	
MAN	270
MERCEDES-BENZ	MB 228.1