



MOTUL TEKMA SUPRA 40

Lubrificanti per motori benzina e Diesel HD
Minerale
Alte ceneri

UTILIZZO

TEKMA SUPRA 40 è un olio per motori benzina e Diesel trazione pesante operanti in condizioni da moderate a severe. E' formulato con basi minerali di alta qualità ed un avanzato pacchetto additivi per prestazioni affidabili.

Questo versatile lubrificante è ideale per motori Diesel aspirati o turbo di veicoli commerciali come camion, autobus, furgoni, taxi e pickup, così come macchine agricole, macchine movimento terra, motori marini e ferroviari. Adatto anche a motori Diesel stazionari, inclusi quelli per la produzione di energia, e per motori marini.

Inoltre, **TEKMA SUPRA 40** può essere utilizzato in cambi, convertitori di coppia e sistemi idraulici dove il costruttore prescrive un olio motore di questa viscosità. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, inclusi ruspe, macchine agricole e impianti per la produzione di energia.

PRESTAZIONI

API CC è la specifica per oli per motori Diesel per utilizzo da moderato a gravoso prodotti prima del 1991. Equivalente alla specifica MIL-L-2104B.

API SE è la specifica per vecchi motori benzina, con protezione essenziale da usura, ossidazione e depositi in condizioni di utilizzo moderate.

RACCOMANDAZIONI

Può essere miscelato con oli sintetici o minerali.

Intervallo di sostituzione secondo quanto prescritto dal costruttore. Fare riferimento al manuale d'uso e manutenzione del mezzo o contattare il rivenditore per informazioni perchè le indicazioni potrebbero variare.

Consigliamo l'uso di un programma di monitoraggio dell'olio per ottimizzare gli intervalli di sostituzione e massimizzare la protezione dei componenti.



MOTUL TEKMA SUPRA 40

Lubrificanti per motori benzina e Diesel HD
Minerale
Alte ceneri

RACCOMANDAZIONI

Colore	ASTM D1500	Ambra
Viscosità	SAE J 300	40
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.873
Viscosità a 40°C	ASTM D445	121.0 mm²/s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	15.1 mm²/s
Indice di viscosità	ASTM D2270	129
Pour point	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
TBN	ASTM D2896	10.5 mg KOH/g
Punto di infiammabilità	ASTM D92	216.0 °C / 421.0 °F



MOTUL TEKMA SUPRA 40

Lubrificanti per motori benzina e Diesel HD
Minerale
Alte ceneri

SPECIFICHE	
API	CC/SE