



MOTUL TEKMA ULTIMA+10W-40

Lubricante para motores Turbo Diésel con DPF
Lubricantes para motores Turbo Diésel con DPF
Totalmente Sintético - ACEA E6 Low SAPS

USO

TEKMA ULTIMA+ 10W-40 es un lubricante sintético para motores de última generación sobrealimentados con filtro de partículas (DPF).

PRESTACIONES

ACEA E4 describe las exigencias para aceites de motor para camiones y autobuses con respecto a la resistencia al desgaste, protección contra el desgaste, para vehículos con AGR o SCR.

ACEA E6 describe las exigencias para aceites de motor para camiones y autobuses con un contenido reducido de cenizas de azufre, fósforo y azufre y se recomienda para todos los modelos con filtro de partículas o SCR.

ACEA E7 reemplaza desde 2004 a ACEA E5 y E3 establece especialmente altas exigencias para el aceite de motor con respecto a la protección contra el desgaste, estabilidad de viscosidad, formación de coque y limpieza del motor.

ACEA E9 describe las exigencias para aceites de motor para camiones y autobuses con un contenido reducido de cenizas de azufre, fósforo y azufre y se recomienda para todos los modelos con filtro de partículas, AGR o SCR.

El estándar API: CJ-4 establece especialmente altas exigencias para el aceite de motor con respecto a la resistencia al desgaste, estabilidad de viscosidad, ahorro de combustible, limpieza del motor especialmente en intervalos de mantenimiento prolongados para motores con recirculación de gases.

VORTEILE FÜR MOTOR UND UMWELT

Hervorragender Verschleißschutz bereits in der Kaltstartphase durch schnelle Durchölung auch bei extrem niedrigen Temperaturen.

Schützt Rußpartikelfilter und SCR-Systeme.

Besonders empfohlen für verlängerte Wartungsintervalle.

Hält den Motor sauber und aschearme Formulierung ermöglicht lange Lebensdauer und hohe Effektivität für Partikelfiltersysteme.

Hohe alkalische Reserve (TBN) neutralisiert zuverlässig saure Verbrennungsrückstände.

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogotá - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



MOTUL TEKMA ULTIMA+10W-40

Lubricante para motores Turbo Diésel con DPF
Lubricantes para motores Turbo Diésel con DPF
Totalmente Sintético - ACEA E6 Low SAPS

RECOMENDACIONES

Intervalos de mantenimiento: Según recomendación del fabricante y adaptado a su propia utilización.
Puede ser mezclado con aceites sintéticos o minerales.

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	10W-40
Densidad a 20 °C		0.857
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	90.5 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	13.8 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	156.0
Punto congelación	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
TBN	ASTM D2896	13.4 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	236.0 °C / 457.0 °F



MOTUL TEKMA ULTIMA+10W-40

Lubricante para motores Turbo Diésel con DPF
Lubricantes para motores Turbo Diésel con DPF
Totalmente Sintético - ACEA E6 Low SAPS

NORMAS	
ACEA	E4/E6/E7/E9 (E7 sustituye E5 y E3)
API	CK-4/SN (retrocompatible para API CJ-4, CI-4, CH-4)
JASO	DH-2
MACK	EOS 4.5
MAN	M3271-1, M3477
Mercedes-Benz Truck	MB-Approval 228.31, MB-Approval 228.51, MB-Approval 228.52
RENAULT TRUCKS	RVI RLD-3
SCANIA	Low Ash
VOLVO	VDS-4.5
PRESTACIONES OE	
CATERPILLAR	ECF-3
CUMMINS	CES 20081, CES 20086
DAF	Extended Drain
DETROIT DIESEL	DFS 93K222
DEUTZ	DQC IV-18 LA
MTU	Type 2.1
PRODUCTOS	
Mercedes-Benz Truck	MB-Approval 235.27
MTU	Type 3.1

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com

