MOTULTECH THERMIC TO 19 R

Huile de trempe

DESCRIPTION

THERMIC TO 19 R est une huile de trempe froide, accélérée, à point d'inflammabilité élevée, utilisée pour le traitement thermique de pièces en aciers alliés et relativement alliés, de formes complexes.

APPLICATIONS

THERMIC TO 19 R est particulièrement adaptée pour la trempe de pièces à géométrie complexe, sujettes aux tapures:

– Aciers mi-durs au carbone : XC 38, XC 42
– Aciers durs au carbone : XC 60, XC 70, XC 80
– Aciers moyennement alliés : 50 CV4
– Aciers faiblement alliés : 18 CD 4, 25 CD4, 35 CD4

THERMIC TO 19 R peut être employée pour tous les aciers alliés et relativement alliés chauffés en bain de sel et four de trempe.

AVANTAGES

- Minimise les pertes par entraînement du fait de sa fluidité.
- Résiste parfaitement aux chocs thermiques grâce à ses additifs hautement élaborés.
- Abrège d'une façon sensible le régime de caléfaction.
- Limite les risques d'incendie par son haut point d'éclair.

INFORMATION TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MÉTHODE	THERMIC TO 19 R
Point d'Auto-Inflammation	°C	ASTM D92	248.0
Stockage	-		A l'abri du gel

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être actualisées dans le temps.

SERVICES ET MATERIELS

En plus de ses gammes de produits, MotulTech peut fournir des outils et des services pour l'entretien et le suivi de vos lubrifiants. Veuillez contacter votre représentant technico-commercial pour plus d'informations.

The environmental, health and safety requirements are mentioned on the safety data sheet that is available at www.quickfds.fr