



## TIMBER 120

Nueva fórmula más adherente. Lubricante especialmente adaptado para el engrase cadenas de motosierras tanto con sistema de engrase manual como automático.  
Mineral

### USO

Fluido lubricante especialmente adaptado para el engrase cadenas de motosierras de todo tipo, tanto con sistema de engrase manual como automático.

### PRESTACIONES

Viscosidad adecuada para:

- Asegurar un engrase suficiente a todas las partes de la cadena y sus guías: eslabones, bulones, etc.
- Evitar la dispersión por salpicadura.
- Estar presente en todos los componentes para asegurar una refrigeración satisfactoria.
- • Antioxidante, Antiherrumbre, Antidesgaste.

### RECOMENDACIONES

Reducción del consumo de aceite.  
Mayor capacidad refrigerante.  
Mayor durabilidad de las cadenas y guías.

### PROPIEDADES

Densidad a 20 °C		0.874
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	122.6 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	16.0 mm <sup>2</sup> /s
Punto de inflamación	ASTM D92	214.0 °C / 417.0 °F

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

[motul.com](http://motul.com)