

**TIMBER 120**

**Nueva fórmula más adherente. Lubricante especialmente adaptado para el engrase cadenas de motosierras tanto con sistema de engrase manual como automático.**

**APLICACIONES**

Fluido lubricante especialmente adaptado para el engrase cadenas de motosierras de todo tipo, tanto con sistema de engrase manual como automático.

**PRESTACIONES**

Viscosidad adecuada para:

- Asegurar un engrase suficiente a todas las partes de la cadena y sus guías: eslabones, bulones, etc.
  - Evitar la dispersión por salpicadura.
  - Estar presente en todos los componentes para asegurar una refrigeración satisfactoria.
- • Antioxidante, Antiherrumbre, Antidesgaste.

**RECOMENDACIONES**

Reducción del consumo de aceite.  
Mayor capacidad refrigerante.  
Mayor durabilidad de las cadenas y guías.

**CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS**

Densidad a 20 °C (68 °F)	ASTM D1298	0.874
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	122.6 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	16.0 mm <sup>2</sup> /s
Punto de inflamación	ASTM D92	214.0 °C / 417.0 °F