

Lubrifiant pour chaîne de tronçonneuse
Formule adhérente
Graissage manuel ou automatique
Minérale

CONSEILS D'UTILISATIONS

Spécialement adapté au graissage des chaînes de tronçonneuse.

Tous types de tronçonneuses, thermiques et électriques, avec systèmes de graissage de chaîne manuel ou automatique.

PERFORMANCES

Viscosité correcte assurant un graissage suffisant tout en évitant les projections.

Lubrifiant à caractère filant. Très grande adhérence.

Consommation d'huile réduite.

Diminution de l'échauffement.

Longévité des chaînes et des guides.

Anti-oxydation et antirouille.

Anticorrosion et anti-usure.

RECOMMANDATIONS

Reduction of oil consumption.

Reduction of heating.

Better protection for a lasting quality of the chains.

PROPRIÉTÉS

Densité à 20°C	ASTM D1298	0.858
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	119.8 mm²/s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	18.6 mm²/s
Point d'écoulement	ASTM D97	-42.0 °C / -44.0 °F
Point éclair	ASTM D92	227.0 °C / 441.0 °F



MOTUL TIMBER 120

Lubrifiant pour chaîne de tronçonneuse
Formule adhérente
Graissage manuel ou automatique
Minérale