

MOTUL TIMBER 120

Lubrificante para correntes de motosserra
Fórmula adesiva
Sistema de lubrificação manual ou automático
Mineral

USO

Especialmente concebido para a lubrificação de correntes de motosserras.
Para todos os tipos de motosserras, a gasolina e elétricas, com sistemas de lubrificação de correntes manuais ou automáticos.

PRESTAÇÕES

Viscosidade adequada para uma lubrificação eficiente, evitando salpicos de óleo.
Lubrificante espesso e viscoso. Excelente aderência.
Suficientemente fluido, mas altamente aderente.
Consumo de óleo reduzido.
Aquecimento minimizado.
Maior proteção da corrente e guia.
Maior durabilidade da corrente e guia.
Propriedades antioxidantes e antiferrugem.
Proteção anticorrosão e antidesgaste.

RECOMENDAÇÕES**PROPRIEDADES**

Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.858
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	119.8 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	18.6 mm ² /s
Ponto de fluidez	ASTM D97	-42.0 °C / -44.0 °F
Ponto de inflamação	ASTM D92	227.0 °C / 441.0 °F