

**TIMBER 150**

**Lubricante para cadena de motosierras**  
**Utilización Profesional**  
**Engrase manual o automática**

**APLICACIONES**

Especialmente adaptado para engrasar las cadenas de motosierras en uso profesional.  
Todo tipo de motosierras ya se han engrase manual o automática.  
Para las aplicaciones no profesionales, utilizar MOTUL TIMBER 120.

**PRESTACIONES**

Viscosidad muy elevada para asegurar un engrase más eficaz a elevadas temperaturas siempre evitando salpicaduras.  
Lubricante de característica adhesiva, elevada adherencia.  
Anti-oxidación y anti-herrumbre.  
Anti-corrosión y anti-desgaste.

**RECOMENDACIONES**

Consumo de aceite reducido.  
Diminución de la temperatura.  
Larga vida útil de las cadenas.

**CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS**

Densidad a 20 °C (68 °F)	ASTM D1298	0.883
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	148.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	18.5 mm <sup>2</sup> /s
Punto de inflamación	ASTM D92	238.0 °C / 460.0 °F