

MOTUL TIMBER BIO

Kettensägenhaftöl
Manuelle oder automatische Schmierung
100% biologisch abbaubar - pflanzliche Basisöle

ANWENDUNGSHINWEISE

Haftöl für Hochleistungs-Kettensägen mit manueller und automatischer Kettenschmierung. Zu 98 % biologisch abbaubar. Sehr gutes Haftvermögen und Schutz vor Korrosion.

PERFORMANCE

STANDARDS ECOLABEL Der Blaue Engel rubric N° RAL-UZ 178 / European N° DE/027/016
Meet specifications of German ecological ministry

Biologisch abbaubar. Schützt die Umwelt.
Optimal für Sommer- und Winterbetrieb geeignet.
Kein Verharzen, kein Verschmutzen und Verkleben der Schmiersysteme.
Sehr gutes Haftvermögen.
Zuverlässiger Schutz vor Korrosion und Verschleiß
Hohe Viskosität und sehr gutes Haftvermögen erlaubt auch bei hohen Temperaturen eine effiziente Schmierung und verhindert Abschleudern.
Perfekter Schutz der Kette dadurch längere Kettenlebensdauer.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Um Naturschutzgebiete vor Ölverunreinigungen zu schützen, das biologisch abbaubare Kettensägenhaftöl MOTUL Timber Bio verwenden.

EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C	DIN 51757	0.927
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	76.0 mm ² /s
Viskosität bei 100°C	DIN 51562	15.5 mm ² /s

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -



MOTUL TIMBER BIO

Kettensägenhaftöl
Manuelle oder automatische Schmierung
100% biologisch abbaubar - pflanzliche Basisöle

Flammpunkt

ASTM D97

290.0 °C / 554.0 °F