TOP GREASE 200

Graisse polyvalente Haut de gamme
Lithium – Adhérente
NLGI 2 – Extrême Pression

CONSEILS D´UTILISATIONS

Graisse polyvalente haut de gamme pour roulements, paliers, moyeux, cardans, articulations, rotules, câbles,…etc. soumis à de fortes charges et en présence d'humidité.

Automobile, Moto, Marine, Transport, Travaux publics, Agricole et Matériels Industriels.

Températures d'utilisation : de -20°C / -4°F à +130 °C / +266°F.

PERFORMANCES

NORMES DIN 51502 : KP 2 K-20

Graisse polyvalente à savon de lithium, renforcée en polymère d'adhésivité avec additivation Extrême Pression, anti-usure, anti-oxydante et anti-corrosion.

Excellente résistance à la charge grâce à sa formulation extrême pression spécifique très performante.

Excellent maintien de la graisse et grande résistance au délavage à l'eau par l'apport d'un agent d'adhésivité.

Bonnes propriétés d'écoulement à basse température.

Bonne stabilité mécanique.

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Orange
Grade de consistance	DIN 51818	NLGI 2
Savon		Lithium
Pénétration - 60 cycles	ASTM D217	265 / 295 x10^{-1} mm
Point de goutte	ASTM D2265	> 190 °C / > 374 °F
Essai TIMKEN - charge	ASTM D2509	45.0 lb
Anti-corrosion EMCOR	IP 220	0 / 0
Essai mécanique FAG FE-9		

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.
Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com