

**TOP GREASE 200**

**Graisse polyvalente Haut de gamme**  
**Lithium – Adhérente**  
**NLGI 2 – Extrême Pression**  
**Minérale**

**CONSEILS D'UTILISATIONS**

Graisse polyvalente haut de gamme pour roulements, paliers, moyeux, cardans, articulations, rotules, câbles,...etc. soumis à de fortes charges et en présence d'humidité.

Automobile, Moto, Marine, Transport, Travaux publics, Agricole et Matériels Industriels.

Températures d'utilisation : de -20°C / -4°F à +130 °C / +266°F.

**PERFORMANCES**

NORMES DIN 51502 : KP 2 K-20

Graisse polyvalente à savon de lithium, renforcée en polymère d'adhésivité avec additivation Extrême Pression, anti-usure, anti-oxydante et anti-corrosion.

Excellente résistance à la charge grâce à sa formulation extrême pression spécifique très performante.

Excellent maintien de la graisse et grande résistance au délavage à l'eau par l'apport d'un agent d'adhésivité.

Bonnes propriétés d'écoulement à basse température.

Bonne stabilité mécanique.

**PROPRIÉTÉS**

Couleur	Visuel	Orange
Point de goutte	ASTM D2265	> 190 °C / > 374 °F
Grade de consistance	DIN 51818	NLGI 2
Essai TIMKEN - charge	ASTM D2509	45.0 lb
Anti-corrosion EMCOR	IP 220	0 / 0
Essai mécanique FAG FE-9		