



TRAILUB

**Lubrifiant des pompes à vide
des machines à traire**

Matériel agricole

SAE 15W-30

UTILISATIONS

Spécialement adapté au graissage des pompes à vide des machines à traire.
Tous types de machines à traire.

PERFORMANCES

Haute résistance à l'oxydation et à l'hydrolyse.
Bonne résistance au moussage et bonne désémulsion.
Anti-oxydation et anti-rouille.
Anti-corrosion et anti-usure.

AVANTAGES

Excellent fonctionnement du matériel, même à basse température.
Longévité des pompes à vide.

PROPRIETES

Grade de viscosité	SAE J 300	15W-30
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.882
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	69 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	10 mm ² /s
Index de viscosité	ASTM D2270	128
Point éclair	ASTM D92	240°C / 464°F
Point d'écoulement	ASTM D97	-18°C / 0°F

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL SA . 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel : (33 1) 48 11 70 00 - FAX : (33 1) 48 33 28 79 - TELEX MOTUL 235779F .

09/10