

**Lubricant for Milking Machines Vacuum Pumps  
Lubrifiant des pompes à vide des machines à traire  
Matériel agricole  
SAE 15W-30**

### CONSEILS D'UTILISATIONS

Spécialement adapté au graissage des pompes à vide des machines à traire.  
Tous types de machines à traire.

### PERFORMANCES

Haute résistance à l'oxydation et à l'hydrolyse.  
Bonne résistance au moussage et bonne désémulsion.  
Anti-oxydation et anti-rouille.  
Anti-corrosion et anti-usure.

Avantages :

- Excellent fonctionnement du matériel, même à basse température.
- Longévité des pompes à vide.

### RECOMMANDATIONS

Excellent fonctionnement du matériel, même à basse température.  
Longévité des pompes à vide.

### PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	15W-30
Densité à 20°C		0.882
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	69.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	10.0 mm <sup>2</sup> /s
Indice de viscosité	ASTM D2270	128.0
Point de goutte	ASTM D97	-18 0 °C°F

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.



## TRAILUB

**Lubricant for Milking Machines Vacuum Pumps  
Lubrifiant des pompes à vide des machines à traire  
Matériel agricole  
SAE 15W-30**

Point éclair

ASTM D92

240.0 °C / 464.0 °F