



MOTUL TRANS MB 85W-90

Lubricante de Cajas de Velocidades
Diferenciales y Reductoros
Lubricante de Cajas de Velocidades
Diferenciales y Reductoros - Extrema Presión
Base mineral

USO

TRANS MB 85W-90 es un lubricante de extrema presión para cajas de velocidades, diferenciales y reductoros.

PRESTACIONES

NORMAS	API GL-5
HOMOLOGACIONES	ZF TE-ML 17B ZF TE-ML 21A
PRESTACIONES	MAN 342 Typ M1, MERCEDES-BENZ MB-Approval 235.0, ZF TE-ML 19B con N° ZF000398, ZF TE-ML 16C
Sehr hohes Druckaufnahmevermögen garantiert eine optimale Getriebebeschmierung auch bei höchsten Temperaturen. Senkt die Reibung und verhindert Verschleiß. Vermeidet Korrosion und schäumt nicht.	

RECOMENDACIONES

Cambio de aceite: Según recomendación del fabricante y adaptado a su propia utilización.

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	85W-90
Densidad a 20 °C		0.898
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	187.0 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	17.2 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	98.0

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - 900827872 - sat@es.motul.com -

motul.com



MOTUL TRANS MB 85W-90

Lubricante de Cajas de Velocidades
Diferenciales y Reductoros
Lubricante de Cajas de Velocidades
Diferenciales y Reductoros - Extrema Presión
Base mineral

Punto congelación	ASTM D97	-24.0 °C / -11.0 °F
Punto de inflamación	ASTM D92	204.0 °C / 399.0 °F