MOTUL TRANS MB 85W-90

Lubricant for gearboxes, differentials and reduction gears
Lubrifiant pour Boîtes, Ponts et Réducteurs
Extrême Pression
Base Minérale

CONSEILS D´UTILISATIONS

TRANS MB 85W-90 est un lubrifiant Extrême Pression pour boîte de vitesse, ponts et réducteurs.

PERFORMANCES

NORMES	API GL-5
HOMOLOGATIONS	ZF TE-ML 17B ZF TE-ML 21A
PERFORMANCES	MAN 342 Typ M1, MERCEDES-BENZ MB-Approval 235.0, ZF TE-ML 19B sous N° ZF000398, ZF TE-ML 16C

Lubrifiant « EP - Extrême Pression » pour protéger contre l'usure.
Reste dans le grade 90 après le test de cisaillement KRL 20 heures demandé par la norme SAE J306.
Pouvoir lubrifiant très élevé pour diminuer les frottements.
Grade de viscosité 90 à chaud garantissant la tenue du film d'huile sous forte charge et/ou hautes températures et permettant de réduire les bruits de fonctionnement.
Compatible avec tous types de joints.
Anti-corrosion, Anti-mousse.

RECOMMANDATIONS

Intervalles de vidange : se referrer aux recommandations du constructeur et adapter selon votre propre utilisation.

PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	85W-90
Densité à 20°C		0.898

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com

MOTUL TRANS MB 85W-90

Lubricant for gearboxes, differentials and reduction gears
Lubrifiant pour Boîtes, Ponts et Réducteurs
Extrême Pression
Base Minérale

Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	187.0 mm²/s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	17.2 mm²/s
Indice de viscosité	ASTM D2270	98.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-24.0 °C / -11.0 °F
Point éclair	ASTM D92	204.0 °C / 399.0 °F

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com

motul.com