

**Fluide pour boîte de vitesses automatique  
ATF Type A**

## CONSEILS D'UTILISATIONS

Tous systèmes où la norme GENERAL MOTORS ATF type A est préconisée.  
Boîtes de vitesses et transmissions automatiques, convertisseurs de couple, directions assistées, circuits hydrauliques...  
Si la norme GM-DEXRON II est préconisée, utiliser MOTUL DEXRON II D.

## PERFORMANCES

PERFORMANCES                      GENERAL MOTORS ATF Type A

Très fluide à basse température qui permet un meilleur passage des vitesses à froid.  
Fluide spécialement étudié pour un engagement des vitesses optimum.  
Stabilité du film d'huile à haute température.  
Anti-usure, Anti-corrosion, Anti-mousse.

## RECOMMANDATIONS

Vidanges: Selon préconisation des constructeurs et adapter selon votre propre utilisation.

## PROPRIÉTÉS

|                           |            |                     |
|---------------------------|------------|---------------------|
| Couleur                   | Visuel     | Rouge               |
| Densité à 20°C (68°F)     | ASTM D1298 | 0.878               |
| Viscosité à 40°C (104°F)  | ASTM D445  | 40.0 mm²/s          |
| Viscosité à 100°C (212°F) | ASTM D445  | 7.0 mm²/s           |
| Index de viscosité        | ASTM D2270 | 157.0               |
| Point d'écoulement        | ASTM D97   | -45.0 °C / -49.0 °F |
| Point éclair              | ASTM D92   | 210.0 °C / 412.0 °F |