

**Lubrifiants pour Transmissions avec freins immergés et Relevage Hydraulique
Matériel Agricole
Mineral**

CONSEILS D'UTILISATIONS

Lubrifiants TRH spécialement formulés pour les Transmissions et Relevages Hydraulique des matériels agricoles.

Boîte / Pont / Relevage Hydraulique / Freins immergés.

Convient pour les matériels agricoles JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, CASE, SAME INTERNATIONAL HARVESTER, NEW HOLLAND, FORD, FIAT AGRI, RENAULT, CLASS...

MOTUL TRH 97 répond aux exigences des spécifications de la majorité des marques de tracteurs.

MOTUL TRH 100 est spécialement conçu pour les transmissions de tracteurs dont les freins immergés sont fortement sollicités.

Ce produit est particulièrement recommandé en utilisation sévère.

PERFORMANCES

Excellente protection des engrenages chargés.

Propriétés de friction adaptées aux systèmes de freinage à disques immergés.

Neutre vis-à-vis des joints dans les systèmes hydrauliques.

Extrême Pression.

Anti-oxydation. Anti-corrosion. Anti-usure. Anti-mousse

RECOMMANDATIONS

Vidanges : Selon préconisation constructeurs et adapter selon votre propre utilisation.

PROPRIÉTÉS

Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.886
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	68.0 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	11.3 mm ² /s
Index de viscosité	ASTM D2270	148.0

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.



TRH 97 / TRH 100

**Lubrifiants pour Transmissions avec freins immergés et Rele-
vage Hydraulique
Matériel Agricole
Mineral**

Point d'écoulement	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
Point éclair	ASTM D92	230.0 °C / 446.0 °F

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

**Lubrifiants pour Transmissions avec freins immergés et Relevage Hydraulique
Matériel Agricole
Mineral**

NORMES	
API	GL-4
OE PERFORMANCES	
CASE IH	MS 1210
CATERPILLAR	TO-2
FORD	M2C 134 D, M2C 41 B, M2C 48 B, M2C 53 A, M2C 86 B
FORD HOLLAND	NEW FNHA-2-C-201.00
JOHN DEERE	JDM J20C, JDM J20D
MASSEY FERGUSON	MF 1110
NEW HOLLAND	FNHA-2-C-201.00
WHITE	Q-1826 WHITE FARM
WHITE MOTOR	Q-1826 WHITE FARM

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

