



MOTUL TRH FE

Lubricante "Fuel Economy" para frenos de discos sumergidos y circuitos hidráulicos.
Lubricante « Fuel Economy » para frenos sumergidos y Sistemas Hidráulicos.
Fully Synthetic

USO

Lubricante « Fuel Economy » para Transmisiones hidrostáticas, frenos sumergidos y Sistemas Hidráulicos

PRESTACIONES

NORMAS API GL-4

PRESTACIONES ALLISON TRANSMISSION C-4, SINOTRUK (CNHTC) CNH MAT 3525, JOHN DEERE JDM J20C / J20D, KUBOTA UDT, MASSEY FERGUSON CMS M1135 / M1141 / M1143 / M1145, VOLVO CE WB-101 / CE WB-102, ZFN 13011 / 13025 / 13030

TRH FE es una nueva generación de lubricante 100% sintético de alto rendimiento especialmente formulado con aceites base de baja viscosidad para proporcionar beneficios de "Fuel Economy" cuando se utiliza en frenos de disco húmedo, transmisiones y sistemas hidráulicos instalados en tractores agrícolas, obras públicas o equipos manuales. **TRH FE** es adecuado para los siguientes OEM: CNH, JOHN DEERE, KUBOTA, MASSEY FERGUSON, VOLVO ... **TRH FE** respeta la mayoría de los requisitos de los fabricantes, lo que permite reducir el stock de lubricantes.

RECOMENDACIONES

Intervalos de mantenimiento: Según recomendación del fabricante y adaptado a su propia utilización.
Puede mezclarse con aceites de mismas especificaciones.

PROPIEDADES

Densidad a 20 °C		0.854
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	40.7 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	7.6 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	157.0

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



MOTUL TRH FE

Lubricante "Fuel Economy" para frenos de discos sumergidos y circuitos hidráulicos.
Lubricante « Fuel Economy » para frenos sumergidos y Sistemas Hidráulicos.
Fully Synthetic

Punto congelación	ASTM D97	-42.0 °C
Punto congelación	ASTM D92	-44.0 °F
Punto de inflamación	ASTM D92	236.0 °C / 457.0 °F