

Lubrifiant "Fuel Economy" para frenos de discos sumergidos y circuitos hidráulicos.

Енергоощадні оливи для мокрих дискових гальмівних передач та гідравлічних систем

Сільськогосподарський трактор / Громадські роботи / Навантажувальне обладнання

100% Синтетичний

## ПРИЗНАЧЕННЯ

**TRH FE** - це енергоощадний мастильний матеріал для трансмісій, мокрого дискового гальма та гідравлічних систем.

## ВІДПОВІДНІСТЬ

СТАНДАРТИ

API GL-4

ВІДПОВІДНІСТЬ

ALLISON TRANSMISSION C-4, SINOTRUK (CNHTC) CNH MAT 3525, JOHN DEERE JDM J20C / J20D, KUBOTA UDT, MASSEY FERGUSON CMS M1135 / M1141 / M1143 / M1145, VOLVO CE WB-101 / CE WB-102, ZFN 13011 / 13025 / 13030

**TRH FE** — це нове покоління високотехнологічних 100% синтетичних мастильних матеріалів, спеціально створених на основі базових олив з низькою в'язкістю, щоб забезпечити переваги «Економії палива» при використанні в мокрих дискових гальмах, трансмісіях і гідравлічних системах, встановлених на сільськогосподарській техніці або транспортно-розвантажувальному обладнанні.

**TRH FE** підходить для таких OEM-виробників: CNH, JOHN DEERE, KUBOTA, MASSEY FERGUSON, VOLVO...

**TRH FE** дотримується більшості вимог виробників, що дозволяє скоротити запаси мастильних матеріалів.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ

Міжзмінний інтервал обирається згідно рекомендацій виробника техніки та може бути змінним з огляду на умови експлуатації транспортного засобу. За необхідності може змішуватись з аналогічними продуктами.

## ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Густина при 20 ° C (68 ° F)

0.854

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com

04/25

Lubricante "Fuel Economy" para frenos de discos sumergidos y circuitos hidráulicos.

Енергоощадні оливи для мокрих дискових гальмівних передач та гідравлічних систем

Сільськогосподарський трактор / Громадські роботи / Навантажувальне обладнання

100% Синтетичний

|                             |            |                     |
|-----------------------------|------------|---------------------|
| В'язкість при 40°C (104°F)  | ASTM D445  | 40.7 мм²/с          |
| В'язкість при 100°C (212°F) | ASTM D445  | 7.6 мм²/с           |
| Індекс в'язкості            | ASTM D2270 | 157.0               |
| Початок кристалізації       | ASTM D97   | -42.0 °C            |
| Початок кристалізації       | ASTM D92   | -44.0 °F            |
| Температура спалаху         | ASTM D92   | 236.0 °C / 457.0 °F |