

**MOTUL TRUCK+ 15W-40**

**Multi-Fleet Lubricant for Pickups, Minibuses, Commercial vehicles, Light and Heavy Duty engines  
Diesel and Gasoline engines naturally aspirated or Turbo-charged  
Minérale**

**CONSEILS D'UTILISATIONS**

**TRUCK+ LCV 15W-40** est une huile moteur multigrade très haute qualité pour application multi-parc. Elle peut être utilisée comme lubrifiant moteur unique pour des flottes composées de moteurs récents ou anciens.

**TRUCK+ LCV 15W-40** peut être utilisé sur pickup, minibus, véhicules utilitaires et poids lourds.

**PERFORMANCES**

NORMES

ACEA E7

API CI-4/SL

**Motul TRUCK+ LCV 15W-40** is a mixed fleet diesel engine oil designed to provide excellent protection for fleets containing pickups, minibuses, LCV's and heavy duty engines from a variety of manufacturers. Suitable as single lubricant in case of fleet composed of new & old generation engines on Pickups, Minibuses, Commercial vehicles, Light and Heavy Duty engines thus allowing the stock of lubricants to be reduced.

**Motul TRUCK+ LCV 15W-40** is a versatile product which can be used in trucks, buses, LCVs, off-road vehicles and equipment, and also in agricultural vehicles.

**RECOMMANDATIONS**

Interval de vidange : selon les préconisations du constructeur et à adapter selon votre usage. Peut être mélangé à des huiles synthétiques ou minérales.

**PROPRIÉTÉS**

Grade de viscosité

SAE J 300

15W-40



## MOTUL TRUCK+ 15W-40

**Multi-Fleet Lubricant for Pickups, Minibuses, Commercial vehicles, Light and Heavy Duty engines  
Diesel and Gasoline engines naturally aspirated or Turbo-charged  
Minérale**

Densité à 20°C		0.872
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	104.3 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	14.9 mm <sup>2</sup> /s
Indice de viscosité	ASTM D2270	141.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-39.0 °C / -38.2 °F
TBN	ASTM D2896	10.5 mg KOH/g
Point éclair	ASTM D92	229.0 °C / 444.2 °F