



MOTUL TUBELESS TIRE SEALANT ROAD



Evita pinchazos en neumáticos tubeless de bicicleta de On Road
Botella con boquilla aplicadora – 500 ml

USO

MOTUL® Tubeless Tire Sealant - Fluido preventivo, anti pinchazos, para neumáticos sin cámara de bicicleta de carretera

MOTUL® Tubeless Tire Sealant es una solución innovadora y eficaz para proteger los neumáticos sin cámara de bicicleta de carretera contra pinchazos. Su fórmula adhesiva se fija perfectamente en los flancos interiores de los neumáticos, obturando las porosidades y asegurando una estanqueidad óptima. Este líquido preventivo previene pequeños y medianos pinchazos, mantiene la presión de los neumáticos y alarga su vida.

PRESTACIONES

Características:

Fórmula adherente: Se fija a las paredes laterales y obtura los poros de los neumáticos sin cámara para un sellado óptimo.

Acción preventiva: Sella de forma automática y segura los pinchazos a medida que se producen.

De larga duración: Es efectivo durante 9 meses en climas templados y hasta 5 meses en climas áridos y cálidos.

Eco-Responsable: Producto diseñado con ingredientes no tóxicos y sin Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC).

Seguridad: Líquido no tóxico y seguro para el usuario.

Envase Sostenible: Botella de plástico 100% reciclada y reciclable.

Producto Oficial: Producto oficial del Tour de Francia, aprobado por los profesionales.

Prevención de pinchazos: Protege eficazmente contra pequeños y medianos pinchazos, asegurando la presión correcta en los neumáticos durante todo el recorrido.

Mantenimiento de la presión: Mantiene la presión de los neumáticos para un rendimiento óptimo.

Facilidad de uso: Fórmula duradera y lista para usar.

Respetuoso con el medio ambiente: Formulado de manera eco-responsable con ingredientes no tóxicos, sin Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC).

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



MOTUL TUBELESS TIRE SEALANT ROAD



**Evita pinchazos en neumáticos tubeless de bicicleta de On Road
Botella con boquilla aplicadora – 500 ml**

RECOMENDACIONES

Instrucciones de uso del MOTUL Tubeless Tire Sealant

Elimine los residuos antiguos del sellador antes de volver a aplicarlo

1. Desenrosque la tapa de la válvula y retire el núcleo de la válvula.
2. Agite el producto antes de usarlo
3. Añade la cantidad recomendada de MOTUL Tubeless Tire Sealant según la tabla de recomendaciones.
4. Reemplace el núcleo de la válvula.
5. Infle el neumático y gire la rueda para distribuir uniformemente el sellador.
6. Elimine los residuos de sellador anterior antes de volver a aplicar.

Segundo método de aplicación:

1. Desinfla el neumático.
2. Quite el borde del neumático de la rueda por un lado entre 15 y 20 cm.
3. Elimine los residuos de sellador anterior antes de volver a aplicar.
4. Agitar antes de usar.
5. Añada la cantidad recomendada de MOTUL Tubeless Tire Sealant según la tabla de recomendaciones.
6. Reemplace el neumático.
7. Infle el neumático y gire la rueda para distribuir el sellador uniformemente.

Seguridad:

Consulte la Hoja de datos de seguridad del producto (MSDS) así como la información en la etiqueta del envase para un uso seguro.