



MOTUL TUBELESS TIRE SEALANT



Evita pinchazos en neumáticos tubeless de bicicleta de On Road
Botella con boquilla – 500 ml
Bottle with nozzle – 500 ml

USO

MOTUL® Tubeless Tire Sealant evita pinchazos pequeños y medianos en todos los neumáticos tubeless, es decir, sin cámara de aire, de bicicletas de carretera, bicicletas urbanas,...etc, convencionales y eléctricas.

Cuando se aplica en el interior de los neumáticos sin cámara, MOTUL® Tubeless Tire Sealant tapa automáticamente los pinchazos cuando se producen y mantiene la presión del neumático.

Adecuado para bicicletas de carretera, bicicletas urbanas,...etc, convencionales y eléctricas.

MOTUL® Tubeless Tire Sealant es un producto oficial del Tour de France™.

PRESTACIONES

La fórmula adherente de MOTUL® Tubeless Tire Sealant se adhiere a los flancos y sella la porosidad del neumático, creando un sellado óptimo y evitando así pinchazos pequeños y medianos en neumáticos de bicicleta sin cámara.

Producto diseñado ecológicamente, MOTUL® Tubeless Tire Sealant es un líquido no tóxico que se introduce en el interior de las cubiertas tubeless y tapa automáticamente los pinchazos a medida que se producen, además de mantener la presión de la cubierta.

La mayoría de los selladores de neumáticos se secarían en el interior de un pinchazo cuando se exponen al aire, pero la fórmula de larga duración exclusiva de MOTUL® Tubeless Tire Sealant dura hasta 9 meses en climas templados y hasta 5 meses en climas áridos y calurosos.

Sin Compuestos orgánicos volátiles (VOC). Producto seguro, sin impacto medioambiental.

Botella de plástico 100% reciclado y reciclable.

RECOMENDACIONES

Aplicación rápida:

Desenrosca la tapa de la válvula y retira la válvula.

Añade la cantidad de MOTUL® Tubeless Tire Sealant de acuerdo con la tabla.

Volver a colocar la válvula.

Inflar el neumático y girar la rueda para distribuir uniformemente el fluido sellador en el interior del neumático.

Eliminar los residuos del fluido sellador de neumáticos antiguo en caso de nuevas aplicaciones.

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 06/24



MOTUL TUBELESS TIRE SEALANT



Evita pinchazos en neumáticos tubeless de bicicleta de On Road
Botella con boquilla – 500 ml
Bottle with nozzle – 500 ml

Consejo de profesional:

Libere la presión del neumático.

Retire el neumático de la rueda.

Añada MOTUL® Tubeless Tire Sealant en la cantidad indicada en la tabla.

Vuelva a colocar el neumático.

Infle el neumático.

Haga girar la rueda para distribuir el sellador de neumáticos.

Elimine los residuos de sellador de neumáticos antiguos en caso de volver a aplicar el producto.

SEGURIDAD

Consulte la MSDS: hoja de datos de seguridad de producto, así como la información mencionada en el envase.