



MOTUL TUBELESS TIRE SEALANT



Empêche les crevaisons sur les pneus tubeless de vélo de route
Flacon avec buse – 500 ml
Bottle with nozzle – 500 ml

CONSEILS D'UTILISATIONS

MOTUL® Tubeless Tire Sealant prévient les petites et moyennes crevaisons sur tous les pneus tubeless, c'est-à-dire sans chambre à air, de vélo de route, vélos de ville, ...etc, conventionnels et à assistances électriques.

Lorsqu'il est rempli à l'intérieur de pneus tubeless, MOTUL® Tubeless Tire Sealant colmate automatiquement les crevaisons au fur et à mesure qu'elles se produisent, et maintient la pression du pneu.

Convient aux vélos de route, de ville, ...etc, conventionnels et à assistances électriques.

MOTUL® Tubeless Tire Sealant est un produit officiel du Tour de France™.

PERFORMANCES

La formule collante de MOTUL® Tubeless Tire Sealant adhère aux flancs et scelle les porosités du pneu, créant une étanchéité optimale et empêchant ainsi les petites à moyennes crevaisons sur les pneus de vélo tubeless.

Produit de conception éco-responsable, MOTUL® Tubeless Tire Sealant est un liquide non toxique qui pénètre à l'intérieur des pneus tubeless, colmate automatiquement les crevaisons au fur et à mesure qu'elles se produisent, et maintient la pression du pneu.

La plupart des produits d'étanchéité pour pneus sèchent à l'intérieur d'une crevaison lorsqu'ils sont exposés à l'air, mais la formule longue durée exclusive de MOTUL® Tubeless Tire Sealant est efficace jusqu'à 9 mois sous climats tempérés et jusqu'à 5 mois dans les climats arides et chauds.

Sans COV. Sans danger.

Flacon en plastique 100% recyclé et recyclable.

RECOMMANDATIONS

Application rapide :

Dévissez le capuchon de valve et retirez l'obus de valve.

Ajoutez la quantité de MOTUL® Tubeless Tire Sealant selon le tableau de recommandation.

Remettez l'obus de valve en place.

Gonflez le pneu et faites tourner la roue pour répartir correctement le liquide anti-crevaison.

Enlevez les anciens résidus de produit d'étanchéité pour pneus en cas de nouvelle application.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 -

motul.com



MOTUL TUBELESS TIRE SEALANT



Empêche les crevaisons sur les pneus tubeless de vélo de route
Flacon avec buse – 500 ml
Bottle with nozzle – 500 ml

Conseil de Pro :

Dégonfler le pneu.

Retirez le pneu de la roue.

Ajoutez la quantité de MOTUL® Tubeless Tire Sealant selon le tableau de recommandation.

Remettez le pneu en place.

Gonflez le pneu et faites tourner la roue pour répartir le produit d'étanchéité pour pneus.

Enlevez les anciens résidus de produit d'étanchéité pour pneus en cas de nouvelle application.

SECURITE

Consulter la FDS - Fiche de Données de Sécurité, et les informations mentionnées sur le flacon.