

MOTUL TUBELESS TIRE SEALANT TDF



MOTUL Tubeless Tire Sealant: basta forature, goditi al massimo l'uscita! Bottiglia con beccuccio - 500 ml

UTILIZZO

MOTUL Tubeless Tire Sealant - Liquido preventivo per gomme senza camera d'aria di biciclette stradali.

MOTUL Tubeless Tire Sealant rappresenta un'innovativa ed efficace soluzione per proteggere le gomme senza camera d'aria della tua bici stradale dalle forature. La sua formula adesiva aderisce perfettamente alle pareti della gomma, sigillando le porosità ed assicurando una protezione ottimale. Questo liquido previene le piccole e medie forature, mantiene la pressione della gomma e ne estende la durata.

PRESTAZIONI

Caratteristiche:

Formula adesiva: Aderisce alle pareti e sigilla le porosità della gomma senza camera d'aria per una protezione ottimale.

Azione preventiva: Sigilla automaticamente e fermamente le forature.

Lunga durata: Efficace fino a 9 mesi in climi temperati e fino a 5 mesi in climi caldi e aridi.

Ecosostenibile: Prodotto formulato con ingredienti non tossici e senza composti organici volatili (VOC).

Sicurezza: Non tossico e sicuro per l'utilizzatore.

Imballo sostenibile: Bottiglia fatta con 100% di plastica riciclata e riciclabile.

Prodotto ufficiale: Prodotto ufficiale del Tour de France, approvato dai professionisti.

Benefici:

Prevenzione delle forature: Protegge efficacemente dalle piccole e medie forature, mantenendo la corretta pressione delle gomme per tutto il percorso.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia, 10/24

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -



MOTUL TUBELESS TIRE SEALANT TDF



MOTUL Tubeless Tire Sealant: basta forature, goditi al massimo l'uscita!

Bottiglia con beccuccio - 500 ml

Mantenimento della pressione: Mantiene la pressione delle gomme per prestazioni ottimali.

Facile da usare: Formula pronta all'uso, facile da applicare e di lunga durata.

Rispettoso dell'ambiente: Formulato in maniera responsabile con ingredienti non tossici, senza composti organici volatili (VOC)

RACCOMANDAZIONI

Modalità di impiego del MOTUL Tubeless Sealant

Applicazione rapida:

Rimuovere i residui del vecchio sigillante

- · Svitare il tappo della valvola e rimuoverne il nucleo.
- · Agitare il prodotto prima dell'uso
- · Aggiungere MOTUL Tubeless Tire Sealant nella quantità indicata in tabella.
- · Reinserire il nucleo della valvola.
- Gonfiare la gomma e girare la ruota per distribuire correttamente il sigillante.
- In caso di nuova applicazione rimuovere i residui del vecchio sigillante.

Secondo metodo di applicazione:

- · Sgonfiare la gomma.
- · Rimuovere la gomma dalla ruota.
- · Agitare il prodotto prima dell'uso.
- Aggiungere MOTUL Tubeless Tire Sealant secondo la quantità indicata in tabella.
- · Rimontare la gomma.
- · Gonfiare la ruota.
- Girare la ruota per distribuire correttamente il sigillante.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia 10/24

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -



MOTUL TUBELESS TIRE SEALANT TDF



MOTUL Tubeless Tire Sealant: basta forature, goditi al massimo l'uscita!

Bottiglia con beccuccio - 500 ml

Sicurezza:

Fare riferimento alla scheda di sicurezza MSDS e alle informazioni presenti sulla confezione.