

**MOTUL TUBELESS TIRE SEALANT**

**Previne furos em pneus de bicicletas sem câmara  
Frasco com bico aplicador - 500 ml**

**USO**

O MOTUL® Tubeless Tire Sealant evita os furos pequenos a médios em todos os pneus de bicicletas sem câmaras de ar. Quando dentro de pneus sem câmara, o MOTUL® Tubeless Tire Sealant tapa automaticamente os furos à medida que estes acontecem.

**DESEMPENHOS**

MOTUL® Tubeless Tire Sealant tem uma fórmula pegajosa que se agarra às paredes internas do pneu e sela a porosidade do pneu, evitando assim os pequenos a médios furos nos pneus de bicicleta sem câmara.

MOTUL® Tubeless Tire Sealant é um líquido que vai para o interior dos pneus sem câmara e automaticamente tapa os furos à medida que estes acontecem.

Enquanto a maioria dos selantes de pneus secariam dentro de um furo quando expostos ao ar, o MOTUL® Tubeless Tire Sealant tem uma fórmula exclusiva e de longa duração. Dura até 9 meses em climas temperados e até 5 meses em climas áridos e quentes.

Garrafa de plástico 100% reciclada e reciclável.

**RECOMENDAÇÕES****Aplicação rápida:**

Retirar a tampa da válvula e remover o seu núcleo.

Adicionar a quantidade de MOTUL® Tubeless Tire Sealant de acordo com a tabela.

Recolocar o núcleo da válvula.

Encher o pneu e girar a roda para distribuir corretamente o selante no pneu.

Remover os resíduos de selante de pneus velhos em caso de reaplicação.

**Dica profissional:**

Liberar a pressão do pneu.

Retirar o pneu da roda.

Adicionar a quantidade de MOTUL® Tubeless Tire Sealant de acordo com a tabela.

Reservamo-nos o direito de modificar as características gerais dos nossos produtos para oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

br> As especificações do produto são definitivas a partir da encomenda, que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

08/23

MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA - Rua Groenlândia, 808 - 01434-000 - São Paulo - SP - +55 (11) 2713-8700 - tecnico@br.motul.com -



## MOTUL TUBELESS TIRE SEALANT

**Previne furos em pneus de bicicletas sem câmara**  
**Frasco com bico aplicador - 500 ml**

Recolocar o pneu.

Encher o pneu.

Girar a roda para distribuir o selante no pneu.

Remover os resíduos de selante de pneus velhos em caso de reaplicação.

### SEGURANÇA

Consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico)