MOTUL TUBELESS TIRE SEALANT UCI MTB

Con MOTUL Tubeless Tire Sealant, pedala senza pensieri e goditi la tua uscita in mountain bike senza imprevisti.

UTILIZZO

MOTUL Tubeless Tire Sealant per MTB protegge le gomme senza camera d'aria grazie alla formulazione Motul innovativa e rispettosa dell'ambiente.

La formula adesiva del MOTUL Tubeless Tire Sealant aderisce perfettamente alle pareti della gomma, sigillando le porosità ed assicurando una protezione ottimale. Questo liquido previene le piccole e medie forature, fornendo una protezione continuata per tutte le tue avventure fuori strada.

PRESTAZIONI

Caratteristiche:

Ecosostenibile: Formulato per il rispetto dell'ambiente, MOTUL Tubeless Tire Sealant è un prodotto non tossico, sicuro per l'utilizzatore e per la natura. Bottiglia fatta con 100% di plastica riciclata e riciclabile.

Lunga durata: Contrariamente a molti liquidi preventivi che si seccano velocemente a contatto con l'aria, la formula esclusiva MOTUL resta efficace fino a 9 mesi in climi temperati e fino a 5 mesi in climi caldi e aridi.

Efficacia immediata: Penetra nelle porosità e sigilla automaticamente le forature, mantenendo la pressione delle gomme per garantire l'aderenza.

Prodotto ufficiale: Prodotto ufficiale dell'UCI MTB World Series, approvato dai professionisti.

RACCOMANDAZIONI

Modalità di impiego del MOTUL Tubeless Sealant

Applicazione rapida:

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.
Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

MOTUL TUBELESS TIRE SEALANT UCI MTB

Con MOTUL Tubeless Tire Sealant, pedala senza pensieri e goditi la tua uscita in mountain bike senza imprevisti.

Rimuovere i residui del vecchio sigillante

- Svitare il tappo della valvola e rimuoverne il nucleo.
- Agitare il prodotto prima dell'uso
- Aggiungere MOTUL Tubeless Tire Sealant nella quantità indicata in tabella.
- Reinserire il nucleo della valvola.
- Gonfiare la gomma e girare la ruota per distribuire correttamente il sigillante.
- In caso di nuova applicazione rimuovere i residui del vecchio sigillante.

Secondo metodo di applicazione:

- Sgonfiare la gomma.
- Rimuovere la gomma dalla ruota.
- Agitare il prodotto prima dell'uso.
- Aggiungere MOTUL Tubeless Tire Sealant secondo la quantità indicata in tabella.
- Rimontare la gomma.
- Gonfiare la ruota.
- Girare la ruota per distribuire correttamente il sigillante.

Sicurezza:

Fare riferimento alla scheda di sicurezza MSDS e alle informazioni presenti sulla confezione.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.
Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com