



MOTUL TUBELESS TIRE SEALANT OFF ROAD



**Evita furos nos pneus tubeless de bicicletas Off Road
Embalagem com doseador – 500 ml**

USO

O MOTUL® Tubeless Tire Sealant previne furos pequenos a médios em todos os pneus de bicicletas tubeless, ou seja, sem câmara de ar, de bicicletas off road, montanha, gravel, etc., convencionais e elétricas.

Quando aplicado no interior de pneus sem câmara de ar, o MOTUL® Tubeless Tire Sealant tapa automaticamente os furos à medida que estes ocorrem e mantém a pressão do pneu.

Adequado para bicicletas de estrada, de cidade,...etc., convencionais e elétricas.

MOTUL® Tubeless Tire Sealant é um produto oficial do UCI – Mountain Bike World Series™.

PRESTAÇÕES

A fórmula adesiva do MOTUL® Tubeless Tire Sealant adere às paredes laterais e sela os furos do pneu, criando uma vedação ideal e evitando furos pequenos e médios em pneus de bicicletas sem câmara.

Eco Produto desenhado, o MOTUL® Tubeless Tire Sealant é um líquido não tóxico que atua dentro dos pneus sem câmara, tapando os furos à medida que ocorrem, mantendo a pressão dos pneus.

A maioria dos reparos de furos em pneus secam em o furo quando exposto ao ar. Mas a fórmula exclusiva do MOTUL® Tubeless Tire Sealant dura até 9 meses em climas temperados e até 5 meses em climas quentes e áridos.

Sem VOC (Compostos Orgânicos Voláteis). Produto seguro. Nenhum impacto ambiental.

Garrafa plástica 100% reciclada e reciclável.

RECOMENDAÇÕES

Aplicação rápida:

Desenrosque a tampa da válvula e remova a válvula.

Adicione a quantidade de MOTUL® Tubeless Tire Sealant de acordo com a tabela.

Colocar de novo a válvula.

Encha o pneu e gire a roda para distribuir uniformemente o fluido de vedação dentro do pneu.

Remova os resíduos de fluido de vedação do pneu antigo em caso de novas aplicações.

Conselho de profissional



MOTUL TUBELESS TIRE SEALANT OFF ROAD



**Evita furos nos pneus tubeless de bicicletas Off Road
Embalagem com doseador – 500 ml**

Libertar a pressão do pneu.

Retirar o pneu da roda.

Adicionar a quantidade de MOTUL® Tubeless Tire Sealant de acordo com a tabela.

Voltar a colocar o pneu.

Encher o pneu.

Girar a roda para distribuir o vedante.

Remover os resíduos de vedante dos pneus antigos em caso de reaplicação.

SEGURANÇA

Consulte a ficha de segurança do produto (MSDS), bem como as informações mencionadas na embalagem.