

Усуває прокол та накачує шину без демонтажу, підходить для коліс з камерами та безкамерного типу.
Спрей

ПРИЗНАЧЕННЯ

MOTUL® Tyre Repair миттєво герметизує та повторно накачує автомобільні шини (з камерою та безкамерні) без розбирання. Додаткові інструменти при використанні не потрібні.

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

Створений на основі латексу: не пошкоджує шини та камери.
MOTUL® Tyre Repair це спрей який знаходиться під тиском, що дає змогу підкачати будь які типи шин розміром до 16, якщо колесо більше необхідний ще один балон.
Дозволяє використовувати шину протягом декількох сотень кілометрів, перед традиційним ремонтом.
Ударостійкий алюмінієвий спрей

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Видалити предмет, який привів до проколу.
Встановіть колесо так, щоб клапан підкачки був угорі (між 10 та 2 годинами).
Енергійно струснути балон.
В холодну погоду, для правильності роботи необхідно розігріти балон перед вентиляційним отвором чи руками.
Закріпіть балон на шині та переверніть догори дном.
Натисніть кнопку та утримуйте поки шина не повністю не підкачається.
Для рівномірного розподілення продукту рухайтесь декілька хвилин з помірною швидкістю (10-20 км).
Після проконтролюйте тиск в шині за необхідності відрегулюйте його.
Зберігати належним чином, закріпіть балон та уникайте ударів чи будь-якого іншого впливу