

**UNIVERSELLE 150 SC**

Frappe à froid

ENTIERE - TRES EP

**DESCRIPTION**

**UNIVERSELLE 150 SC** est une huile multifonctionnelle, exempte d'additifs organochlorés, adaptée pour les opérations la lubrification des organes de machines de frappe à froid.

**APPLICATIONS**

**UNIVERSELLE 150 SC** est particulièrement conseillée :

- Comme une huile de graissage compatible avec les huiles de frappe
- Mixte frappe-graissage
- Sans aucun risque en graissage des machines (très anti-usure)

**AVANTAGES**

- Compatible tous métaux
- Pouvoir lubrifiant élevé
- Propriétés Extrême-Pression élevées
- Les fuites accidentelles de ce type de fluide de graissage dans le circuit de frappe à froid n'altèrent pas les propriétés du fluide de frappe

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

CARACTÉRISTIQUES	UNITS	MÉTHODE	UNIVERSELLE 150 SC
Couleur	-	ASTM D1500	Jaune
Aspect	-		Transparent
Densité à 20°C	-	ISO 12.185	0.896
Viscosité à 40°C (104°F)	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	146.0
Point éclair	°C	ASTM D92	226.0
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-15.0
Cotation lame de cuivre	-	NTF M 07105	
Stockage	-		A l'abri du gel

These characteristics are given only for information and can be updated over time.



## SERVICES ET MATERIELS

En complément de ses produits, MotulTech propose un ensemble de prestations et de services pour le suivi et la maintenance de vos lubrifiants. Contactez votre délégué technico-commercial.