

UNIVERSELLE 55SC

Frappe à froid

MINERAL

DESCRIPTION

UNIVERSELLE 55 SC est une huile multifonctionnelle, exempte d'additifs organochlorés, adaptée pour les opérations de déformation à froid, de frappe, de taraudage, de roulage et permettant la lubrification des organes de machines-outils.

APPLICATIONS

UNIVERSELLE 55 SC est utilisable :

- En frappe à froid (propriétés extrêmes pressions)
- En lubrification des machines-outils grâce à l'ajout d'agents lubrifiants employés pour la lubrification des organes machines (Propriété anti-usure)
- En taraudage par coupe ou par déformation
- En roulage pour les opérations de filetage par déformation
- Utilisable sur presse horizontale ou verticale

AVANTAGES

- Compatible tous métaux
- Mouillabilité assurant une parfaite répartition du lubrifiant sur l'ensemble outil-pièce
- Grande stabilité à l'oxydation même à forte cadences
- Bon relargage des savons de tréfilage
- Réduction des fumées
- Pas de gommage des organes machines

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	UNITS	MÉTHODE	UNIVERSELLE 55SC
Couleur	-	ASTM D1500	Ambre
Densité à 20°C	-	ISO 12.185	0.897
Viscosité à 40°C (104°F)	mm ² /s	ASTM D445	54.0
Point éclair	°C	ASTM D92	214.0
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-15.0
Cotation lame de cuivre	-	NTF M 07105	
Stockage	-		A l'abri du gel

These characteristics are given only for information and can be updated over time.



SERVICES ET MATERIELS

En complément de ses produits, MotulTech propose un ensemble de prestations et de services pour le suivi et la maintenance de vos lubrifiants. Contactez votre délégué technico-commercial.