MOTULTECH UNIVERSELLE 90 MP

Déformation

CONSEILS D´UTILISATIONS

UNIVERSELLE 90 MP est une huile entière multifonctionnelle, sans chlore, développée pour les opérations de déformation sévères, incluant la frappe à froid.

PERFORMANCES

UNIVERSELLE 90 MP est utilisée pour :

– La frappe à froid pour l'obtention de pièces de formes complexes et/ou allongement de matière important grâce à ses propriétés Extrême Pression
– La lubrification des machines-outils
– Le taraudage par découpe ou déformation
– Le roulage pour des opérations de filetage par déformation
– L'emboutissage

PROPRIÉTÉS

Couleur	ASTM D1500	Brun
Densité à 20°C	ISO 12185	0.901
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	90.0 mm²/s
Point d'écoulement	ASTM D97	-42.0 °C
Cotation lame de cuivre	NTF M 07105	1b
Point éclair	ASTM D92	226.0 > 220 °C

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com

motul.com