MOTULTECH UNIVERSELLE 90 SC

Déformation

CONSEILS D´UTILISATIONS

UNIVERSELLE 90 SC est une huile multifonctionnelle, exempte d'additifs organochlorés, adaptée pour les opérations de déformation à froid, de frappe, de taraudage, de roulage et permettant la lubrification des organes de machines-outils.

PERFORMANCES

UNIVERSELLE 90 SC est utilisable :

- En frappe à froid pour l'obtention des pièces ou l'allongement matière est important (propriétés extrêmes pressions)
- En lubrification des machines-outils grâce à l'ajout d'agents lubrifiants employés pour la lubrification des organes machines (Propriété anti-usure)
- En taraudage par coupe ou par déformation
- En roulage pour les opérations de filetage par déformation
- Utilisable sur presse horizontale ou verticale

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Jaune Clair
Densité à 20°C	ISO 12185	0.894
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	90.0 mm²/s
Point d'écoulement	ASTM D97	-12.0 °C
Cotation lame de cuivre	NTF M 07105	1a
Point éclair	ASTM D92	214 °C

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com

motul.com